

COALA MAGNETIC PRINTABLE PVC 500



DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

Le Coala Magnetic Printable PVC 500 est un film imprimable blanc mat avec une surface imprimable en PVC et un revêtement magnétique noir sur son verso. Ce film est conçu pour être utilisé sur un fond en fer ou en acier. Le Coala Magnetic Printable PVC 500 peut être imprimé avec des encres HP Latex et UV.

COMPATIBILITÉ DES IMPRIMANTES ET DES ENCRE



LIGNES DIRECTRICES

- Coala Magnetic Printable PVC 500 peut être utilisé sur des surfaces planes en fer, courbes en 2D et cylindriques.
- Il est recommandé d'emballer et d'expédier les graphiques dans un tube en carton ou en plastique.
- Veillez à ce que les graphiques soient orientés vers l'extérieur et protégés par une pochette en plastique ou en papier.
- Intérieur et extérieur à court terme.
- **Force d'adhésion** : Facteurs influençant la force d'adhésion. Les spécifications relatives à la force d'adhésion figurant dans les fiches techniques sont basées sur des conditions idéales. Le matériau, la texture de la surface et la température peuvent avoir une influence significative sur la force d'adhésion d'une bande ou d'une feuille magnétique. La force magnétique maximale ne peut être obtenue que sur des surfaces lisses et avec un contact total. La bande ou la feuille doit être placée à plat et directement sur la contrepartie, sans bulles d'air. S'il n'y a pas de contact direct avec une contrepartie en fer - un morceau de papier, de la saleté ou un revêtement épais entre les deux - il suffit que la force magnétique diminue rapidement. Il est recommandé de monter le film de base et les panneaux imprimés verticalement, ce qui garantit la meilleure force magnétique possible.

STOCKAGE



- Stocker dans des conditions normales de température (10°C - 35°C) et d'humidité (20 % - 70 % HR). Le matériel peut être stocké pendant 12 mois dans les conditions spécifiées.
- La température de fonctionnement est comprise entre -5°C et 40°C, l'humidité relative entre 10% et 80%.
- La force magnétique ne se dégradera pas pendant au moins 12 mois. Ne placez pas le matériel dans des champs magnétiques puissants ou à des températures élevées, car cela pourrait influencer la force magnétique.

FORCE MAGNETIQUE

17
g/cm²

ÉPAISSEUR

500
μ

POIDS

1450
g/m²

QUALIFICATIONS

- Base en polyester stable et flexible
- Surface d'impression mate
- Compatible avec les encres HP Latex et UV
- Adhère aux surfaces en fer
- Facile à (re)déplacer
- Résistant à l'eau
- Alternative économique et flexible pour les produits auto-adhésifs

CANDIDATURES

- Publicité dans le commerce de détail
- Décoration intérieure
- Point de vente

Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.



COALA MAGNÉTIQUE IMPRIMABLE PVC 500

