

DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

Coala Matt Coated 180 est un papier couché mat lourd. Impression d'affiches en haute résolution avec des encres à base d'eau colorées et pigmentées. Certifié FSC.

COMPATIBILITÉ DES IMPRIMANTES ET DES ENCRE



POIDS

180
g/m²

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Matière : 180 g/m² (DIN ISO 536)
- Épaisseur : 210,0 µm (DIN 53105 T1)
- Blancheur CIE : DIN 53145 /2 % 155,0
- Opacité : 98,0 % (DIN 53146)
- Rugosité PPS H10 WS : 550,0 µm*100 (DIN ISO 8791-4)
- L* WS : 94,8 (DIN 6174)
- a* WS : 3 (DIN 6174)
- b* WS : 15,0 (DIN 6174)

RECOMMANDATIONS

- Le papier doit être introduit dans l'imprimante à jet d'encre conformément au mode d'emploi de l'imprimante.
- Le papier doit être protégé de l'humidité.
- Évitez de marquer le papier avec des empreintes digitales.
- Une humidité relative supérieure à 60 % peut affecter la qualité de l'image.
- Les impressions avec des encres pigmentées doivent être protégées contre le maculage pendant une courte période, jusqu'à ce que les pigments soient complètement ancrés dans la couche de vernis.

BÉNÉFICES

- Excellente qualité
- Finition à séchage rapide
- Amélioration de la douceur
- Excellente netteté des lignes
- Excellente résistance à l'eau



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.

