

COALA MESH BACKING DAILY S



DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

Coala Mesh Backing Daily S est une bannière en maille semi-mate blanche équipée d'une doublure.

COMPATIBILITÉ DES IMPRIMANTES ET DES ENCRE



STRUCTURE DU PRODUIT

- Tissu polyester
 - 1000 x 1000 deniers
 - 12 x 12 fils au pouce
- Type de revêtement : PVC
- Finition : Blanc semi-mat
- Poids total : Maille 270g/m² + Liner 100g/m²

CARACTÉRISTIQUES

- 1 côté imprimable
- Côté vent et impression : intérieur
- Perméabilité à l'air - GB/T 5453-1997 2649mm/s
- Transmission de la lumière - GB/T 2410-2008 37%.
- Résistance à la traction - DIN53352 BS3424 1500N/5cm (chaîne) 1300N/5cm (Trame)
- Résistance à la déchirure - DIN53356 BS3424 255N/5cm (chaîne) 225N/5cm (Trame)
- Température - DIN53357 BS3425 Méthode10 : -20°C / +70°C
- Conforme à REACH
- Retardateur de flammes : ce produit existe avec des composants retardateurs de flammes et une certification B1 ou sans composants retardateurs de flammes. Veuillez vous référer à la description de l'article.

POIDS DE LA MAILLE

270
g/m²

POIDS DE LA DOUBLURE

100
g/m²

CANDIDATURES

- Graphiques d'intérieur et d'extérieur
- Enveloppe des bâtiments
- Graphiques de clôture
- Graphisme des stades
- Graphiques de la barricade
- Graphiques de rue

BÉNÉFICES

- Surface mate et satinée
- Très bonne imprimabilité
- Manipulation aisée grâce à la doublure
- Haute résistance à la déchirure
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.



COALA MESH BACKING DAILY S



antalisTM

EMPOWERING
VISUAL
EMOTIONS

