

DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

Coala PP Stick LX est une gamme de films polypropylène auto-adhésifs sans plastifiant conçus pour les encres HP Latex et UV. Idéal pour les enseignes et les affichages intérieurs et extérieurs, appliqué sur des surfaces lisses. Disponibles en 60µ et 100µ, en blanc brillant et blanc mat, ainsi qu'en différents types d'adhésifs (permanent, amovible ou haute adhérence) et teintes d'adhésifs (transparent ou gris). Pour une installation facile, choisissez l'une des références offrant le liner "air free" qui reste plat. Toutes les références ont une excellente imprimabilité et stabilité dimensionnelle.

COMPATIBILITÉ DE L'IMPRIMANTE ET DE L'ENCRE



ÉPAISSEUR

60µ

100µ

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

- Film frontal : polypropylène
- Finition : disponible en brillant ou en mat
- Epaisseur : disponible en 60µm ou 100µm
- Adhésif : acrylique gris à base d'eau (permanent ou amovible)
- Adhésion :
 - Boucle d'amarrage / prise initiale :
Adhésif permanent : 15N/25mm (FTM9)
Adhésif amovible : 4N/25mm (FTM9) Adhésif High Tack : 20N/25mm (FTM9)
 - Données d'adhésion 23°C peel 24H sur verre :
Adhésif permanent : 17N/25mm (FTM1)
Adhésif amovible : 5N/25mm (FTM9) Adhésif High Tack : 24N/25mm (FTM9)
- La doublure est disponible en 2 options différentes : 140g/m² (180µm) PE Kraft liner ou 135g/m² (170µm) PE coated structured Air Release liner.

TRAITEMENT

- Température d'application 10° à 40°C

CANDIDATURES

- Expositions / Événements / Salons
- POS / Signalisation générale
- Graphiques promotionnels
- Intérieur et extérieur

BÉNÉFICES

- Solution sans PVC
- Impressions de haute qualité
- Des couleurs éclatantes
- Excellente stabilité dimensionnelle
- Finition mate : Anti-éblouissement/finition uniforme
- Finition brillante : haute brillance
- Durée de vie à l'extérieur de 4 ans en fonction du substrat
- 5 ans en extérieur avec film de lamination assorti

PVC
FREE

DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

• 12 mois dans des conditions normales (+15° à +35°C à une humidité relative comprise entre 30% et 75%. Une humidité et/ou une température plus élevées peuvent affecter les performances du produit. Conservez toujours le support à l'abri de la lumière dans son emballage d'origine.