COALA PRO TACK UV

DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

Coala Pro Tack UV est un film polyester optiquement clair de 75 microns avec une adhésion siliconée. Il est spécialement conçu pour l'installation de graphiques sur des surfaces en verre plat. Coala Pro Tack UV est repositionnable, amovible, retravaillable sans laisser de résidus. Ce film polyvalent peut également être imprimé à l'envers et ne s'étire pas.
Simple à coller, simple à emporter !

COMPATIBILITÉ DES IMPRIMANTES ET DES ENCRES

UV inkjet

EPAISSEUR DU FILM

75 µ

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Film frontal : film polyester transparent de 75µ (105g/m)²
- Adhésif : technologie de l'adhésif en silicone
- Film protecteur : polyester 50µm

PRÉCAUTIONS

- Nettoyer la surface avant d'appliquer le film
- Avant l'impression, manipulez le matériau avec des gants pour éviter les marques de doigts pendant l'impression.
- Appliquer avec de l'eau si l'objet à fixer est supérieur à 0,5 m.²
- Il n'est pas recommandé d'utiliser le lubrifiant en cas d'application humide
- Utiliser un tampon de polissage en feutre pour faciliter l'application globale.

DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

- Conserver dans l'emballage d'origine fermé, dans un environnement frais et sec, à une température comprise entre 15 et 22 °C et une humidité relative de 50 à 55 %.
- Durée de conservation de 1 an si le produit est conservé dans son emballage d'origine et dans les conditions recommandées.

CANDIDATURES

- Décoration de vitrine, Verre, Graphisme de vitrine, Publicité sur la vitrine d'un magasin routier
- Surfaces de verre plates et lisses uniquement
- Non recommandé pour une utilisation en extérieur

BÉNÉFICES

- Reproduction d'images de haute qualité avec une expression des couleurs exceptionnelle
- Imprimable au verso pour le montage à l'intérieur des fenêtres publicitaires et décoratives
- Très facile à appliquer et à retirer
- Aucun résidu sur la surface
- Peut être repositionné et réappliqué plusieurs fois et s'enlève proprement après l'application.

PVC FREE

Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.

antalis EM

EMPOWERING VISUAL EMOTIONS