

# COALA TEXTILE WALLCOVER DIAMOND



## DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

Coala Textile Wallcover Diamond est un tissu perlescent 100% polyester avec adhésif permanent. Caractérisé par un revêtement spécial en nacre, il est particulièrement adapté à la publicité dans les secteurs de la beauté, de la bijouterie et de la mode, ou comme revêtement mural textile de haute qualité pour conférer une optique élégante et exclusive. Ce textile est extrêmement stable sous l'effet de la chaleur et peut être imprimé avec des encres à éco-solvant, à solvant, au latex et UV. Tissu imprimable sur une face. Sans PVC et certifié conforme à la norme Oeko-Tex® 100 IV.

## COMPATIBILITÉ DES IMPRIMANTES ET DES ENCRE



## INSTRUCTIONS DE TRAITEMENT

• **Nature du sol à coller** : Plus le sol est lisse, meilleure est l'adhérence du revêtement mural Coala Textile Diamond sur ce sol. Les supports doivent être exempts d'huile, de graisse, de poussière, de saleté et d'autres impuretés et être secs.

• **Nettoyage de la surface à coller** : Utiliser un nettoyant non huileux. Le chiffon doit être propre, non pelucheux et non gras.

• **Pression** : Une forte pression et un bon contact entre le revêtement mural Coala Textile Diamond et le sol à encoller sont nécessaires pour une adhésion optimale. Utilisez un rouleau presseur si vous posez le matériau à la main. Les lamineurs (par exemple : Rolls Roller) conviennent parfaitement pour coller le Coala Textile Wallcover Diamond sur des murs d'exposition, des portes ou d'autres panneaux.

## CONDITIONS DE TRAITEMENT ET DE MANUTENTION

• Le traitement optimal se fait à température ambiante entre +15 et + 25 °C et une humidité de 50 à 60 %. Le revêtement mural Coala Textile Diamond doit être stocké dans l'atelier de production 24 heures avant d'être mis en œuvre.

• L'influence d'une forte chaleur (ex. : lumière, spots) peut entraîner un décollement partiel. Les supports à coller (par exemple : papier peint) doivent avoir une meilleure adhérence à leur base (par exemple : mur) qu'au revêtement mural Coala Textile Diamond.

## STOCKAGE

• Le revêtement mural Coala Textile Diamond doit être stocké dans une pièce protégée du soleil, à une température comprise entre +15 et +25 °C et à une humidité de 50-60 % (sans rayonnement solaire direct ; max. 30 °C).

## POIDS

300  
g/m<sup>2</sup>

## POIDS AVEC DOUBLURE

400  
g/m<sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES

- Qualité d'impression optimale
- Surface perlescente
- Extrêmement stable sur le plan dimensionnel
- Coupe à chaud ou à froid (pas d'effilochage)
- Manipulation facile, impression et découpe
- Facile à monter

## CANDIDATURES

- Revêtement mural
- Tatouage mural
- Aménagement intérieur des bars et des cafés
- Papier peint textile

## COUPE

- Coupe à froid



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.



COALA TEXTILE WALLCOVER DIAMOND



antalis<sup>TM</sup>

EMPOWERING  
VISUAL  
EMOTIONS

