

DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

Le revêtement mural Coala Textile Diamond est un tissu perlescent 100% polyester avec un adhésif permanent. Une face est enduite d'un polymère spécial d'une grande blancheur. Surface textile mate. Impressions très brillantes. Imprime très bien avec l'encre Latex. Adhésif permanent au dos pour s'adapter à différents supports. Sans PVC.

COMPATIBILITÉ DES IMPRIMANTES ET DES ENCRE



POIDS

260
g/m²

INSTRUCTIONS DE TRAITEMENT

- Nature de l'objet à coller sous terre :
Plus le sol est lisse, meilleure est l'adhérence du textile de revêtement mural Coala sur ce sol. Les sols doivent être exempts d'huile, de graisse, de poussière, de saleté et d'autres impuretés et être secs.
- Nettoyage de la surface à coller :
Utiliser un nettoyeur sans huile. L'essuie-glace doit être propre, non pelucheux et non gras.
- Pression :
Une forte pression et un bon contact entre Coala Wallcover Textile et le sol à encoller sont nécessaires pour une adhésion optimale. Utilisez un rouleau presseur si vous posez le matériau à la main. Les lamineurs (par exemple : Rolls Roller) conviennent parfaitement pour coller le Coala Wallcover Textile sur les murs d'exposition, les portes ou d'autres panneaux.

CONDITIONS DE TRAITEMENT ET DE MANIPULATION

- Le traitement optimal se fait à température ambiante entre +15 et + 25 °C et une humidité de 50 à 60 %. Le textile de revêtement mural Coala doit être stocké dans l'atelier de production 24 heures avant d'être mis en œuvre.
- L'influence d'une forte chaleur (ex. : lumière, spots) peut entraîner un décollement partiel. Les supports à coller (par exemple : papier peint) doivent avoir une meilleure adhérence à leur base (par exemple : mur) qu'au textile Coala Wallcover.

STOCKAGE

- Coala Wallcover Textile doit être stocké dans une pièce protégée du soleil, à une température comprise entre +15 et +25 °C et à une humidité de l'air de -10 %.
50-60% (sans rayonnement solaire direct ; max. 30 degrés).

CARACTÉRISTIQUES

- Tissu tissé
- Face d'impression : extérieure
- Dimensions standard : 1000 x30 m
- Qualité d'impression optimale
- Manipulation facile, impression et découpe
- Parage à froid
- Facile à monter
- Extrêmement stable sur le plan dimensionnel

CANDIDATURES

- Intérieur
- Revêtement mural
- Textile mural photo
- Conception de points de vente et de magasins
- Tatouage mural
- Décoration intérieure de bars, cafés, restaurants...
- Événements
- Graphique de salon



Les détails techniques suivants sont fournis au mieux de nos connaissances, mais sans aucune responsabilité quant aux résultats obtenus en fonction des différents types de matériaux et de processus d'application. Par conséquent, nous recommandons vivement qu'avant chaque utilisation, un test soit effectué sur le matériau d'origine. Antalis ne peut être tenu responsable de tout dommage causé à l'imprimante par l'impression de nos supports.

