

DESCRIPTION DES MATÉRIAUX

Coala Walldesign Ultimatt est un non-tissé enduit avec une surface douce et mate, disponible en 130 g/m² et 150 g/m². Ce revêtement mural économique est sans PVC et ignifuge, ce qui en fait le choix idéal pour la décoration des magasins, des chaînes hôtelières et des bureaux. Coala Walldesign Ultimatt est facile et efficace à poser grâce à son dos intissé solide qui permet la méthode "coller le mur".

COMPATIBILITÉ DES IMPRIMANTES ET DES ENCRE



POIDS

130
g/m²

DISPONIBLE

150
g/m²

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

- Finition : mat
- Matériau de base : non-tissé
- Poids et épaisseur :
 - 130g/m² et 165µm
 - 150g/m² et 190µm

CARACTÉRISTIQUES

- Sans PVC ni plastifiant
- Certifié FSC
- Facile à appliquer et à retirer
- Ignifugé B1 et certifié Euroclass B-s1-d0
- Bonne qualité des couleurs
- Stabilité dimensionnelle

CANDIDATURES

- Décoration intérieure
- Commerces, hôtels, restaurants, stands d'exposition, musées, bureaux...

TRANSFORMATION

- Convient pour l'impression à jet d'encre Latex et UV
- Coller la fixation murale (coller le mur, pas le produit)
- Décapage à sec



DURÉE DE CONSERVATION STOCKAGE ET CONDITIONS

- 1 an dans des conditions normales (+15° à +35°C à une humidité relative comprise entre 30% et 75%. Une humidité et/ou une température plus élevées peuvent affecter les performances du produit. Conservez toujours le support à l'abri de la lumière, dans son emballage d'origine.

